

ペネトールE (高浸透性アスファルト乳剤：PK-P)

昭和瀝青工業株式会社

概要

ペネトールEは、JEAAS（日本アスファルト乳剤協会規格）に記号PK-Pで規定されたプライムコート用の高浸透性アスファルト乳剤の当社名称です。

特徴

- ・ 厳密な品質管理体制のもとで、JEAAS 規格に合格した製品を、安定供給しています。
- ・ PK-3と比較して、路盤への優れた浸透性により耐水性を高め路盤表面をより安定する。
- ・ 高浸透性と早期硬化性の特徴により、砂散布作業の省略も可能で、また車両タイヤによる乳剤被膜のはく離を軽減します。
- ・ 散布は、特殊品のためディストリビューターでの散布としています。

用途

- ・ 路盤のプライムコート
- ・ のり面保護、その他

荷姿

- ・ ディストリビューター（現場散布用）



ペネトールE PK-3
浸透性の比較状況



散布現場状況 品質試験(エングラード)

ペネトールE (PK-P)製品規格

試験項目	試験方法	代表性状	JEAAS 規格	
エングラード度 (25)	JEAAS-2000	2	1 ~ 6	
ふるい残留分 (1.18mm) 質量%		0 . 0	0 . 3 以下	
付着度		2 / 3 以上	2 / 3 以上	
浸透性		1 2 6	3 0 0 以下	
粒子の電荷		陽 (+)	陽 (+)	
留出油分 (360 までの)		1 1	1 5 以下	
蒸留残留分(360 における) 質量%		4 2	4 0 以上	
蒸留残留物		針入度(15) 1/10mm	1 2 3	100 を超え 300 以下
		伸度(15) cm	1 0 0 以上	1 0 0 以上
貯蔵安定度(24hr) 質量%			0 . 2	2 以下