

アスファルト舗装補修用 全天候型常温合材

# TOUGH STOCK

「地球にやさしい舗装材」施工後のパッチライフが長く経済効果が抜群です！

## 一般型

(最大骨材5mm)

耐久性

施工性・  
即時開放

全天候型

経済性・省力化

人・地球・環境に  
やさしい

貯蔵性能

タフストックの  
**特徴**

- 初期安定性が良く、即時交通開放にもばらつきません。  
(タイヤに引っ付きにくい<sup>\*1</sup>) ※1:施工後に、石粉や細砂を表面に散布して下さい。
- 全天候型です。(水溜りの補修可能)
- 置くだけで、プライムコート・タックコートは不要です。
- 広い面積の施工にもしっかりなじみます。
- 施工後のパッチライフが長く経済効果が抜群です。
- 長期の貯蔵が可能です。(未開封状態で、約1年間)
- 季節毎にグレード分けを行い、冬場に硬くなったり、  
夏場に柔らかすぎる事がありません。
- 揮発性の高いシンナー系の有機溶剤は使用していません。  
(いやな匂いが少ない。)

アスファルト舗装補修用 全天候型常温合材

ヒューマン&グローバルコミュニケーション

**SHOREKI**

# タフストック



写真左より

適用時期・季節

- ・10月末頃～4月初旬 (0°C～10°C)
- ・2月末頃～6月初旬、9月中旬～12月初旬 (10°C～20°C)
- ・5月～10月末頃 (20°C～30°C)

## 【用途】

アスファルト舗装道路のポットホール、わだち部の補修。  
水道・ガス管・電話線など埋設後の復旧。  
マンホール回りの補修。      ※設計密度2.100g/cm<sup>3</sup>

## 【イージーオープン袋】

カット部分、あるいはカットテープを横に引くことにより即座に開梱できる「イージーオープン式袋」を「タフストック」用袋として採用しております。

## 【商品荷姿】

○重 量……30kg/袋、15kg/袋

## 【施工手順】



①清掃



②敷均し（余盛り）



③転圧（石粉散布後）



④完成

### ●製造元

ヒューマン&グローバルコミュニケーション  
**SHOREKI**

昭和瀝青工業株式会社

本社／〒670-0935 兵庫県姫路市北条口4丁目26番地  
TEL.079-226-2613 FAX.079-226-2621

### ●販売代理店