

## タフストック (全天候型常温合材)

昭和瀝青工業株式会社

### 概要

特殊な添加剤により耐久性を高めた全天候型の常温合材です。最大粒径が5mmのため薄層補修にも適しています。

### 特徴

- ・表-1 に示す温度帯毎のグレード分けにより最適な作業性と耐久性を確保。
- ・製品自体がタック性を有するためタックコートは不要。
- ・雨水のある状況でも使用可能な全天候型。
- ・工具無しで容易に開封できるイージーオープン袋。
- ・揮発性の高い有機溶剤は不使用。
- ・未開封であれば1年程度の貯蔵が可能。

### 用途

- ・ポットホール、わだち部などの路面補修
- ・ガス管、水道管等の埋設工事の仮復旧

### 荷姿

- ・20kg/袋

### 施工

- ・補修箇所のゴミやホコリを取り除いてください。  
水分は残っていても問題ありません。
- ・袋を開封し、表-2 を目安に材料を投入して下さい。
- ・施工厚さに対して2割程度の余盛を確保してください。  
(5cm厚で1~2cm程度)
- ・タンパ、車のタイヤ等を用いて転圧してください。
- ・交通開放後のタイヤ付着が気になる場合は石粉を薄く散布してください。

### 留意点

- ・積み重ねにより下段の方が固くなる事がありますが、ほぐせば元の硬さに戻ります。
- ・開封後も密閉してあれば、ある程度保管は可能ですが早めに使い切ってください。



グレード  
表示



施工前



施工後

表-1. 温度帯 (外気温) グレード

0°C以下	0-10°C	10-20°C	20-30°C
-------	--------	---------	---------

表-2. 1袋当たりの施工面積目安

施工厚さ	3cm	5cm
1袋当たり㎡数	0.33㎡	0.20㎡